

SISTEMA LANA DI ROCCIA

Descrizione prodotto

Nella installazione di barriere tagliafiamma, oltre ai prodotti fondamentali previsti da ciascun sistema, può essere necessario, per motivi di **riempimento di spazi limitati, di isolamento termico e/o acustico o di elevata tenuta ai gas ed ai fumi, l'impiego di un materiale incombustibile (classe 0)** facilmente adattabile in opera e di basso costo.

Il materiale sicuramente più adatto allo scopo è la lana di roccia che può essere facilmente inserita anche in piccoli fori o fessure.

Per semplificare l'installazione la **lana di roccia "ROCKWOOL"** è disponibile in tre diverse forme: **sfusa** in sacchi da 20 kg, **in rotoli** da 5 m² (altezza 1000 mm, spessore 50 mm, densità 50 kg/m³) ed **in pannello** dimensione 1200 x 600 x 30 mm (densità 100 kg/m³).

Dati per l'ordinazione:

Codice	Articolo	Dimensioni	Peso kg	Conf.pz
7803951	Lana Min. Kbs Rockwool Blanket	5 m ²	12,5	1
7803952	Lana Min. Kbs Rockwool Lose	-	20	1
7803953	Pannello Kbs Panel 30	1200x600x30	6	1

